


# HEUER & SOHN

## Spezialmaschinenbau

### Produktinformation






# HEUER & SOHN

## Spezialmaschinenbau

### Produktinformation

<b>Warenbreite</b>	:	2500	3000	3500	4000	5000	6000mm
<b>Antriebsleistung</b>	:	18,5	22	30	30	37	45 kW
<b>Hubzahlbereich</b>	:	100 - 1200 min <sup>-1</sup> bei 30,40,50 und 60mm Hubhöhe 100 - 1300 min <sup>-1</sup> bei 30,40 und 50mm Hubhöhe 100 - 1500 min <sup>-1</sup> bei 30 und 40mm Hubhöhe 100 - 1800 min <sup>-1</sup> bei 30mm Hubhöhe					
<b>Hubhöhe</b>	:	30, 40, 50 und 60 mm					
<b>Nadelanzahl</b>	:	S48	M48		L48		
		4000/5000	6000/7250		10000/12000		St./lfm AB
<b>Nadeldichte</b>	:	0,83/1,1	1,6/1,3		2,1/2,7		Stück/cm <sup>2</sup>
<b>Nadellänge</b>	:	3 oder 3 1/2" (bei 30 mm Hubhöhe nur 3")					
<b>Nadelrichtung</b>	:	von oben oder von unten					
<b>Einzug</b>	:	Drucktisch, Druckwalzen mit Pneumatik					
<b>Abzug</b>	:	Walzen Ø 120/200 bis Wb 3500 Ø 160/250 über Wb 3500 Druckwalzen mit pneumatischer Anpressung und Abhebung					



Technical drawing of a roller assembly. It shows a horizontal roller with a diameter of 1340 mm. A section of the roller is highlighted with a width of 500 mm. The drawing is a side view, showing the roller's profile and the dimensions of the specific section.

